

Optical Connector Microscope
GK-Scope

General

Introduction
본 현미경은 SC / LC 광커넥터의 Ferrule 단면을 확대해서 보여줍니다.
광섬유 Core 부분의 이물질, 스크래치, 파손 등을 쉽게 확인하여 광통신의 품질을 높일 수 있습니다.

Functions
Microscope of Optical Connector Ferrule End Face

Presentative Images



Specification

광커넥터 현미경	
배율	400 x
Resolution Ratio	1.0μm
Display	3.5 inch TFT LCD Screen, 960x240 pixels
Power Supply	12.6V Li Battery (전용 충전기 제공)
광커넥터	기본: 2.5mm Universal UPC 옵션1: 2.5mm Universal APC 옵션2: 1.25mm Universal UPC 옵션3: 2.5mm Universal UPC
배터리	AAA x 2ea, 3V
운용환경	(운용)-20 ~ + 50 °C / (보관)-30 ~ +60 °C
크기 / 무게	132mm x 35mm x 21mm / 1.5kg(패키지 전체)
악세서리	[기본] Probe x 1, 3.5inch Monitor x 1, 25-U-M x 1, 25-U-F x 1, 전용 충전기 x 1 [옵션] 125-U-M, 125-U-F, 25-A-M, 25-A-F
Tip별 적용 가능 커넥터	
25-U-M	FC / SC / ST / E2000 UPC Ferrule Connector
25-U-F	FC / SC / ST / E2000 UPC Ferrule Adaptor
25-A-M	FC / SC / ST / E2000 APC Ferrule Connector
25-A-F	FC / SC / ST / E2000 APC Ferrule Adaptor
125-U-M	LC UPC Ferrule Connector
125-U-F	LC UPC Ferrule Adaptor
125-A-M	LC APC Ferrule Connector
125-A-F	LC APC Ferrule Adaptor